


Lötboden (zum Aufstecken und Löten, links)

Abbildung	Produktbeschreibung	Technische Details				
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zum Aufstecken und Löten ■ Halbrunde Form ■ Hochwertige Optik ■ Formsicher und exakte Passgenauigkeit 	<p>Erhältliche Größen:</p> <p>333, 280, 250</p> <p>Materialien:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr style="background-color: #e0e0e0;"> <td>TECU® Kupfer</td> </tr> <tr> <td>VM Blank-Zinc®</td> </tr> </table>	TECU® Kupfer	VM Blank-Zinc®		
TECU® Kupfer						
VM Blank-Zinc®						
	Normen					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr style="background-color: #e0e0e0;"> <td style="width: 50%;">Kupfer, Kupferlegierungen</td> <td style="width: 50%;">DIN EN 1172</td> </tr> <tr> <td>Zink, Zinklegierungen</td> <td>DIN EN 988</td> </tr> </table>	Kupfer, Kupferlegierungen	DIN EN 1172	Zink, Zinklegierungen	DIN EN 988	
Kupfer, Kupferlegierungen	DIN EN 1172					
Zink, Zinklegierungen	DIN EN 988					

Lötboden (zum Aufstecken und Löten, links)

Bestellnummern:

Nenngröße	TECU® Kupfer	TECU® Oxid
333	116255	136255
280	116260	136260
250	116265	136265

Verpackungsdaten:

Nenngröße	Stk./Karton
333	50
280	50
250	50