


Lötboden (zum Aufstecken und Löten, rechts)

Abbildung	Produktbeschreibung	Technische Details			
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zum Aufstecken und Löten ■ Halbrunde Form ■ Hochwertige Optik ■ Formsicher und exakte Passgenauigkeit 	<p>Erhältliche Größen:</p> <p>333, 280, 250</p> <p>Materialien:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">TECU® Kupfer</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">VM Blank-Zinc®</td> </tr> </table>	TECU® Kupfer	VM Blank-Zinc®	
	TECU® Kupfer				
VM Blank-Zinc®					
<p style="text-align: center;">Normen</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Kupfer, Kupferlegierungen</td> <td style="padding: 2px;">DIN EN 1172</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Zink, Zinklegierungen</td> <td style="padding: 2px;">DIN EN 988</td> </tr> </table>	Kupfer, Kupferlegierungen	DIN EN 1172	Zink, Zinklegierungen	DIN EN 988	
Kupfer, Kupferlegierungen	DIN EN 1172				
Zink, Zinklegierungen	DIN EN 988				

Lötboden (zum Aufstecken und Löten, rechts)

Bestellnummern:

Nenngröße	TECU® Kupfer	TECU® Oxid
333	116155	136155
280	116160	136160
250	116165	136165

Verpackungsdaten:

Nenngröße	Stk./Karton
333	50
280	50
250	50